



3 Jahre Garantie!
3 years warranty!

**Technische Daten /
technical data**

Modell	BMS 17178 DC	BMS 171716 DC	BMS 171724 DC	BMS 171732 DC
Art.Nr.	V326	V327	V328	V329
EAN	4260110722728	4260110722735	4260110722742	4260110722759
Eingänge / Inputs	16 x 950 - 2400 MHz 1 x 5 - 862 MHz (passive)			
Ausgänge / Outputs	8 Teilnehmer / subscriber 17 Stammausgänge / trunk outputs	16 Teilnehmer / subscriber 17 Stammausgänge / trunk outputs	24 Teilnehmer / subscriber 17 Stammausgänge / trunk outputs	32 Teilnehmer / subscriber 17 Stammausgänge / trunk outputs
Umschaltkriterien / Input selections	14 V / 18 V ; 0 Hz / 22 kHz ; DiSEqC 1.0			
Abzweigdämpfung / Tap loss SAT	-2 ... 0 dB +/- 2 dB		-3 ... 0 dB +/- 2 dB	
Abzweigdämpfung / Tap loss TERR.	-23 dB +/- 2 dB		-27 dB +/- 3 dB	-31 dB +/- 3 dB
Durchgangsdämpfung / Through loss SAT	-2 dB +/- 2 dB		-2 ... -5 dB +/- 2 dB	
Durchgangsdämpfung / Through loss TERR.	-2 dB +/- 2 dB		-4 dB +/- 2 dB	
Entkopplung / Isolation H/V	30 dB typ.			
Entkopplung / Isolation SAT/TERR.	30 dB typ.			
Ausgangspegel / Output Level	101 dBµV (SAT) 88 dBµV (TERR.)		105 dBµV (SAT) 88 - 90 dBµV (TERR.)	
Stromaufnahme Ausgänge / Consumption outputs	43 mA			
Fernspeisestrom / Current consumption	180 mA		280 mA ... 305 mA	
Quad LNB tauglich / Quad LNB suitable	nein / no			
Netzteil / Power supply unit	13V - 20V ; Spannungsversorgung über separates Netzteil oder über Standalone-Multiswitcher / 13V - 20V ; Power supply via separate PSU or via standalone final Multiswitch			
Betriebstemperatur / Temperature	-20°C ... +70°C			
Abmessungen / Dimensions	290 x 129 x 63 mm	290 x 198 x 63 mm	290 x 270 x 63 mm	
Gewicht / Weight	~600 g	~900 g	~1000 g	~1100 g

Kaskadenschalter 17 Eingänge
Cascadeswitch 17 Inputs

Made in Germany
bauckhage - wiehl